

ELA Zonenmixer

Zonencontroller für flexible Beschallungskonzepte

Die JBL CSM sind Zonencontroller für flexible Beschallungskonzepte im Installations-Bereich. Sie eignen sich u.a. für Anwendungen in der Gastronomie, Konferenzbereich oder im Einzelhandel. Die CSM-Zonenmixer arbeiten mit einem DSP und analogen Bedienelementen. Die einfache und übersichtliche Bedienung sowie die komplette Ausstattung ermöglichen einen ergonomischen und hochwertigen Betrieb.



CSM-21

Stereo-Zonen-Controller mit zwei Stereo-Eingängen, Mikrofon- und Vorrangegang, DSP mit analoger Steuerung, 125 Hz Subwooferweiche, Zonen-EQ, autom. Mute, AutoWarmth (dyn. EQ.), Levelguard (autom. Pegel), optionale Wandpanels, 1 HE, 2,4 kg

UVP 676,- €



CSM-32

Zwei Stereo-Zonen-Controller mit drei Stereo-Eingängen, Mikrofon- und Vorrangegang, DSP mit analoger Steuerung, 125 Hz Subwooferweiche, Zonen-EQ, autom. Mute, AutoWarmth (dyn. EQ.), Levelguard (autom. Pegel), optionale Wandpanels, 1 HE, 2,4 kg

UVP 812,- €



Übersicht JBL Zonencontroller / dbx DSP-Matrix-Systeme

	Eingänge	Ausgänge	Frontpanel Steuerung	Mikrofon-vorverstärker	S/PDIF	Ethernet	Mix Funktionen	ANC*
1260M	12	6	✓	6	✓	✓	✓	✓
1260	12	6	✓	2	✓	✓	✓	
1261M	12	6		6	✓	✓	✓	✓
1261	12	6		2	✓	✓	✓	
640M	6	4	✓	4		✓	✓	✓
640	6	4	✓	2				
641M	6	4		4		✓	✓	✓
641	6	4		2				
CSM-21	3	1 (L/R/Sub)	✓	1				
CSM-32	4	2 (L/R/Sub)	✓	1				

*Ambient Noise Compensation (= automatische Anpassung an die Umgebungslautstärke)