

							
	<b>CBT 50LA</b>	<b>CBT 100LA</b>	<b>CBT 200LA</b>	<b>CBT70J</b>	<b>CBT70J + 70JE</b>	<b>CBT1000</b>	<b>CBT1000 + CBT1000E</b>
Lautsprecher	8 x 2"	16 x 2"	32 x 2"	4 x 5"/16 x 1"	8 x 5"/16 x 1"	6 x 6,5"/24 x 1"	12 x 6,5"/24 x 1"
Übertragungsbereich (-10dB)	80 Hz - 20 kHz	80 Hz - 20 kHz	80 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz	45 Hz - 20 kHz	45 Hz - 20 kHz	38 Hz - 650 kHz
Empfindlichkeit, Modus "Speech" (2 kHz - 14 kHz)	93 dB SPL (1W/1m)	Narrow: 96 dB / Broad: 93 dB SPL (1W/1m)	Narrow: 95 dB / Broad: 92 dB SPL (1W/1m)	Narrow: 98 dB / Broad: 96 dB SPL (1W/1m)	Narrow: 98 dB / Broad: 97 dB SPL (1W/1m)	102 dB SPL (1W/1m)	98 dB SPL (1W/1m)
Empfindlichkeit, Modus "Music" (300 Hz - 18 kHz)	89 dB SPL (1W/1m)	Narrow: 93 dB / Broad: 90 dB SPL (1W/1m)	Narrow: 93 dB / Broad: 90 dB SPL (1W/1m)	Narrow: 93 dB / Broad: 92 dB SPL (1W/1m)	Narrow: 94 dB / Broad: 93 dB	95 dB SPL (1W/1m)	98 dB SPL (1W/1m)
Programmbelastbarkeit	300 W	650 W	1.300 W	1.000 W	2.000 W	3.000 W	3.000 W
Impedanz	8 Ohm	8 Ohm	4 Ohm	8 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
100 Volt	60/30/15 W	120/60/30 W	240/120/60 W	optional	optional	-	-
Abstrahlwinkel vertikal	20° (1,5 kHz - 16 kHz)	15° (2 kHz - 16 kHz, Modus "Narrow") 40° (1 kHz - 16 kHz, Modus „Broad“)	15° (500 Hz - 16 kHz, Modus "Narrow") 30° (40 Hz - 12 kHz, Modus „Broad“)	25° (2 kHz - 16 kHz, Modus "Narrow") 45° (750 Hz - 16 kHz, Modus „Broad“)	25° (2 kHz - 16 kHz, Modus "Narrow") 45° (350 Hz - 16 kHz, Modus „Broad“)	Variabel 7 – 20°	Variabel 7 – 20°
Abstrahlwinkel horizontal	150°	150°	150°	150°	150°	100° – 160°	100° – 160°
Abmessungen (HxBxT)	528 x 99 x 153 mm	1000 x 99 x 153 mm	2000 x 99 x 153 mm	694 x 170 x 237 mm	1388 x 170 x 237 mm	1020 x 250 x 345 mm	2040 x 250 x 345 mm
Gewicht	4,1 kg	7,2 kg	14,6 kg	9,5 kg	20,4 kg	24,5 kg	47,2 kg
Gehäuse	Polystyrol	Polystyrol	Polystyrol	Polystyrol	Polystyrol	Polystyrol	Polystyrol
Farbe	schwarz oder weiß (WH)	schwarz oder weiß (WH)	schwarz oder weiß (WH)	schwarz oder weiß (WH)	schwarz oder weiß (WH)	schwarz oder weiß (WH)	schwarz oder weiß (WH)
Schutzart	IP-54 (optional IP-55)	IP-54 (optional IP-55)	IP-54 (optional IP-55)	IP-54 (optional IP-55)	IP-54 (optional IP-55)	IP-54 (optional IP-55)	IP-54 (optional IP-55)
Halterung	Wandhalter inkl. schwenk- und neigbar	Wandhalter inkl. schwenk- und neigbar	Wandhalter inkl. schwenk- und neigbar	Wandhalter inkl. schwenk- und neigbar	Wandhalter inkl. schwenk- und neigbar	Wandhalter inkl. schwenk- und neigbar	Wandhalter inkl. schwenk- und neigbar
UVP	674,- €	1.227,- €	2.868,- €	1.730,- €	980,- €	3.432,- €	1.878,- €
Weitere Infos							