

## Control Pendellautsprecher Hochwertige Kugellautsprecher zum Abhängen von der Decke

Die JBL Control 60 Kugellautsprecher (Pendellautsprecher) lassen sich immer dann verwenden, wenn die Decke sehr hoch oder keine Möglichkeit zum Deckeneinbau eines Lautsprechers vorhanden ist.

Durch die Control 60 Systeme ist die Schallquelle näher am Zuhörer, was den Raumeinfluss verringert und die Sprachverständlichkeit erhöht. Sie eignen sich hervorragend für Messen, Hotelfoyers, Baumärkte, Bahnhöfe etc.



### Control 65 P/T

Pendellautsprecher (Kugellautsprecher) zum Abhängen von der Decke, koaxiales 2-Weg System mit 5,25" und 0,75" Bestückung, Abstrahlwinkel 120°, 150 Watt / 8 Ohm und 60/30/15 Watt bei 100/70 Volt, 55 Hz - 20 kHz (-10dB), IP44, 3,7 kg, 4,5m Stahlseil mit Seilklemme inkl., schwarz oder weiß (WH)

UVP 328,- €



### Control 62 P

Pendellautsprecher (Kugellautsprecher) zum Abhängen von der Decke, 2,5" Breitband-System, Abstrahlwinkel 140°, 50 Watt / 16 Ohm, 150 Hz - 20 kHz (-10dB), IP44, 0,7 kg, 4,5m Stahlseil mit Seilklemme inkl., schwarz oder weiß (WH)

UVP 146,- €



### Control 67 P/T + 67 HC/T

Pendellautsprecher (Kugellautsprecher) zum Abhängen von der Decke, koaxiales 2-Weg System mit 6,5" und 1" Bestückung, Abstrahlwinkel 20° (P/T) bzw. 75° (HC/T), 150 Watt / 8 Ohm und 60/30/15 Watt bei 100/70 Volt, 58 Hz - 18 kHz (P/T) bzw. 75 Hz - 17 kHz (HC/T) (-10dB), IP44, 5,2 kg (P/T) bzw. 5,9 kg (HC/T), 4,5m Stahlseil mit Seilklemme inkl., schwarz / weiß (WH)

UVP 474,- / 558,- €



### Control 64 P/T

Pendellautsprecher (Kugellautsprecher) zum Abhängen von der Decke, 4" Breitband-Chassis, Abstrahlwinkel 120°, 50 Watt / 8 Ohm und 30 Watt bei 100/70 Volt, Farbe schwarz, 4,5 m Stahlseil mit Seilklemme inkl., nur paarweise lieferbar, Stückpreis

UVP 244,- €



### Control 60 PS/T Subwoofer

Pendel-Tieftöner (Kugellautsprecher) zum Abhängen von der Decke, 8" Chassis, 150 Watt / 8 Ohm und 100 Watt bei 100/70 Volt, ab 42 Hz (-10dB), integrierte Passivweiche für Satelliten, IP44, Farbe schwarz (weiß/WH optional), Stahlseil mit Seilklemme inkl.

UVP 562,- €



	Control 62P	Control 64P	Control 65PT	Control 67PT	Control 67HCT	Control 60 PS
Lautsprecher	2,5"	4"/0,8"	5,25"/0,75"	6,5"/1"	6,5"/1"	8"
Übertragungsbereich (-10dB)	150 Hz - 20 kHz	65 Hz - 15 kHz	55 Hz - 20 kHz	58 Hz - 18 kHz	75 Hz - 17 kHz	42 Hz - 350 Hz
Empfindlichkeit	87 dB SPL (1W/1m)	105 dB SPL (1W/1m)	86 dB SPL (1W/1m)	90 dB SPL (1W/1m)	93 dB SPL (1W/1m)	88 dB SPL (1W/1m)
Programmbelastbarkeit	50 W	100 W	150 W	150 W	150 W	300 W
Impedanz	16 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
100 Volt	-	30/15/7,5 W	60/30/15 W	60/30/15 W	60/30/15 W	110/55/30 W
Abstrahlwinkel	140°	120°	120°	120°	75°	-
Abmessungen (Durchmesser x Tiefe)	128 x 121 mm	234 x 259 mm	234 x 259 mm	312 x 330 mm	333 x 344 mm	333 x 344 mm
Gewicht	0,7 kg	2,35 kg	3,7 kg	5,2 kg	5,9 kg	7,6 kg
Gehäuse	Polystyrol	Polystyrol	Polystyrol	Polystyrol	Polystyrol	Polystyrol
Farbe	schwarz / weiß (WH)	schwarz / weiß (WH)	schwarz / weiß (WH)	schwarz / weiß (WH)	schwarz / weiß (WH)	schwarz / weiß (WH)
Schutzart	IP-44	IP-44	IP-44	IP-44	IP-44	IP-44
Halterung	2 x 4,5 m Stahseil inkl.	2 x 4,5 m Stahseil inkl.	2 x 4,5 m Stahseil inkl.	2 x 4,5 m Stahseil inkl.	2 x 4,5 m Stahseil inkl.	2 x 4,5 m Stahseil inkl.